Allegato 3

SPECIFICHE TECNICHE MINIME CASSETTA ATTREZZI

Impugnatura portainserti magnetica attacco 1/4"
- Attacco magnetico da 1/4
- Lunghezza lama: 100mm Lunghezza totale: 208mm
- Impugnatura ergonomica bimateriale ergokraft

Assortimento di inserti 1/4" (formato da 33 pezzi)
- DIN 3126, ISO 1173
- Portainserti magnetico a sgancio rapido in dotazione
- Attacco da 1/4
- Lunghezza 25mm
- Astuccio in ABS

Martello tedesco manico in legno 300g
- DIN 1041 ISO 15601
- Testa laccata nera e superfici frontali levigate lucide
- Bussola salvamanico in acciaio
- Manico sagomato in legno Hickory americano laccato
- Bloccaggio del manico con cuneo in acciaio e resina epossidica

Miniseghetto
- Lama da 150mm ruotabile a 360°
- Tendilama incorporato
- Lunghezza lama 150mm
- Lunghezza totale 250mm

Cutter universale 9 mm
- Guida lama in acciaio inossidabile
- Pulsante per l'avanzamento ed il bloccaggio della lama
- Impugnatura bimateriale ergokraft antiscivolo
- 3 lame a settori spezzabili 9mm in dotazione

Lame di ricambio a settore 9 mm
- Set da 10 pezzi
- Lama a 12 segmenti
- Solida custodia in plastica

8 chiavi combinate metriche satinate
- Misure: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm

Serie chiavi maschio piegate esagonali (formata da 9 chiavi)
- Misure: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 -5 - 6 - 8 - 10 mm
- DIN/ISO 2936

Serie chiavi maschio piegate esagonali piccole (formata da 4 chiavi)

- Misure: 1,27 - 1,5 - 2 - 2,25

8 chiavi a bussola 1/4" esagonali metriche
- Misure: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 mm
- Acciaio cromo vanadium
- Cromata lucida
- Impronta SURFACE DRIVE permette un serraggio potente senza rischio di danneggiamento del dado e/o della bussola

9 chiavi a bussola 3/8" esagonali metriche
- Misure: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 mm
- Acciaio cromo vanadium
- Cromata lucida
- Impronta SURFACE DRIVE permette un serraggio potente senza rischio di danneggiamento del dado e/o della bussola

Snodo cardanico 3/8"
- DIN 3123 / ISO 3316
- Attacco quadro maschio e femmina da 3/8
- Lunghezza 50mm

Riduttore 3/8"F x 1/4''M
- DIN 3123 / ISO 3316
- Cromo vanadio
- Cromato lucido
- Attacco femmina da 3/8"
- Attacco maschio da 1/4"

3/8'' Adattatore per inserti 1/4"
- Bussola portainserti
- Attacco quadro femmina 3/8"
- Attacco esagono femmina 1/4"

Prolunga 3/8" 150mm
- DIN 3123 / ISO 3316
- Prolunga con attacco quadro femmina e maschio 3/8
- Lunghezza 150mm
- Cromata lucida

Quadro maschio scorrevole 3/8"
- Cromo vanadio
- Cromato lucido
- Attacco quadro maschio da 3/8
- Attacco quadro femmina da 1/2

Giraviti (4 pezzi)
- 1x Impronta: PH 1
- 1x Impronta: PH 2

- 1x Impronta: Taglio Spessore punta: 0.9mm Larghezza punta: 5mm
- 1x Impronta: Taglio Spessore punta: 1.1mm Larghezza punta: 6mm

Pinza universale
- DIN ISO 5746
- Lunghezza 180mm
- Superficie di presa zigrinata
- Impugnatura antiscivolo bimateriale ergokraft

Pinza a becchi mezzotondi lunghi
- DIN / ISO 5745
- Superfici di presa zigrinate
- Impugnatura antiscivolo bimateriale
- Lunghezza 200mm

Flessometro cromato 3m/16mm
- Cassa cromata rivestita in gomma antiscivolo
- Nastro in acciaio rivestito in nylon Lunghezza: 3m Larghezza: 16mm
- Doppia graduazione nera su fondo giallo
- Bloccaggio a pulsante con ritorno automatico del nastro
- Clip di aggancio
- Classe di precisione II

Il Responsabile unico del Procedimento
Luca Gobbato

_____

Per accettazione la ditta offerente

_____

(Timbro e Firma)

